

РАСТВОРИТЕЛЬ 646 ГОСТ 18188-72 PROX

Область применения Предназначен для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлёвок общего назначения, эпоксидных, мочевино-формальдегидных, кремнеорганических смол.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	Ок. 0,85 кг/л
Состав	Смесь органических растворителей
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 12 мес.
Фасовка	0,5л, 1л, 5л, 10л, 20л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применение Растворитель добавлять в лакокрасочный материал небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции.

ОХРАНА ТРУДА Легковоспламеняющаяся жидкость. Работы проводить только в резиновых перчатках (при необходимости использовать респиратор или противогаз с патроном марки А) в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Не глотать, избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не допускать попадания остатков растворителя в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустую сухую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.