



Общество с ограниченной ответственностью «Промкраска»

тел/факс (391) 200-00-40, Эл. почта: kraska@promkraska.com

АЦЕТОН ГОСТ 2768-84 PROX

Область применения Предназначен для растворения природных смол, масел, диацетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука, а также для разбавления ряда лакокрасочных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность Ок. 0,8 кг/л

Состав Содержание ацетона не менее 99 %

Хранение и транспортировка Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, в недоступных для детей местах.

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 12 мес.

Фасовка 0,5л, 1л, 5л, 10л, 20л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОХРАНА ТРУДА Легковоспламеняющаяся жидкость. Работы проводить только в резиновых перчатках (при необходимости использовать респиратор или противогаз с патроном марки А) в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Не глотать, избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не допускать попадания остатков ацетона в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустую сухую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.