

Грунтовка акриловая «ФАСАД» укрепляющая (ТУ 2316-001 - 59423693-2011)

Описание

Грунтовка акриловая «ФАСАД» укрепляющая представляет собой состав на основе водного раствора акрилового латекса с введением функциональных добавок. Без запаха и растворителей. Образует бесцветное, влагостойкое, антисептическое, газопроницаемое, износостойкое, долговечное, экологически чистое и пожаробезопасное покрытие.

Назначение и применения

Грунтовка применяется для упрочнения и обеспыливания пористых минеральных поверхностей перед окрашиванием водно-дисперсионными красками или оштукатуриванием. Используется для наружных и внутренних работ: грунтования поверхности зданий и помещений по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. Грунтовка глубоко проникает в поверхность, препятствует осыпанию и растрескиванию основания. Применение грунтовки позволяет существенно увеличить атмосферо- и водостойкость, продлить срок службы поверхности.

Технические характеристики

Внешний вид	после высыхания образует однородную, без кратеров, пор и морщин прозрачную пленку
рН, не менее	8
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С,	1ч
Теоретический расход грунтовки, г/м ² , не более	150

Подготовка поверхности

- очистить поверхность от пыли и грязи, непрочнодержавшегося старого покрытия;
- Наносится на сухую поверхность.

Инструкции по применению

- Грунтовка наносится при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 30 °С методом распыления, кистью или валиком.

Очистка оборудования

вода

Упаковка и хранение

Грунтовка фасуется в канистры по 10 кг и евроведра по 30 кг.

Хранить грунтовку в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, не допускать замерзания.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Грунтовка пожаробезопасна. Все работы с грунтовкой проводить в перчатках.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.